

DELTA-MULTI BAND

Wytyczne dotyczące stosowania

Odpowiednie do klejenia / sklejanie folie:

- wszystkie folie DELTA

(zawsze na zadrukowanej stronie)

- gładkie oraz lekko porowate folie PE

Bez dodatków bazujących na chloro-parafinie, niebezpieczeństwo „pocenia” się materiału

- nie stosować na foliach modyfikowanych chemicznie

- Folie PA
- Papier typu Kraft
- Warstwowe folie aluminiowe
- Włókniny o hartowanych powierzchniach

(przed stosowaniem zaleca się wykonanie próby klejenia)

Odpowiednie podłoża:

- heblowane drewno
- płyty drewnopochodne / płyty OSB
- twarde tworzywo sztuczne
- metal
- szkło

Stosowanie

- Klejone folie oraz podłoża muszą być : nośne, suche, wolne od kurzu, wilgoci, szronu itd., muszą być odtłuszczone i wolne od substancji zmiękczających (substancji uniemożliwiających klejenie).
- Klejone folie układać i mocować tak, by nie powstawały na nich faliste powierzchnie / obszary.
- Zakłady sklejać tak, by nie powstawały fałdy czy też wybrzuszenia.
- Powierzchnie skleja się bez zbędnego napinania / naciągania taśmy klejącej. Pamiętać o tym, by na sklezione powierzchnie nie oddziaływały siły naprężające wynikające np. z montażu łąt pod parozolacją lub luźno zwisającego materiału.
- Temperatura stosowania > 5°C
- Taśmę klejącą składować w temperaturze pokojowej (uwaga na mróz !)
- Najlepsze efekty klejenia osiąga się poprzez dociśnięcie taśmy np. twardą gąbką lub wałkiem.
- Prace wykonawcze zaplanować tak, by podczas klejenia unikać zbyt wysokiego poziomu wilgoci (w szczególności podczas stosowania klejów dyspersyjnych w postaci past).
- W celu osiągnięcia maksymalnej siły klejenia należy na otwartych dyfuzyjne, lekko-porowatych i chłonnych podłożach (płyty z włókien drzewnych) zastosować środek gruntujący (np. DELTA-AGF Allgrundfix).

Gwarancja

Gwarancja na produkt nie obowiązuje w przypadkach, gdy oddziaływały lub oddziałują na produkt środki chemiczne lub inne nienaturalne czynniki mechaniczne lub też w przypadku, gdy produkt stosowany został niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zawarte w niniejszej broszurze informacje odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy na temat tego produktu.

W pozostałych przypadkach obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Stan: kwiecień 2004

**Dörken
schützt
Werte**



Dörken GmbH & Co.KG
Wetterstr. 58
D - 58313 Herdecke
Tel.: 02330/630-0
FAX: 63-355
E-Mail : bvf@doerken.de
Internet: www.doerken.de