



Karta techniczna

DELTA®-INSIDE BAND

Taśma klejąca o wysokiej przyczepności

Nazwa produktu	DELTA®-INSIDE BAND
Wymiary	Szerokość: 60 mm; Długość: 40 m
Jednostka transportowa	10 rolek / karton; 28 kartonów / paleta
Materiał	Wytrzymała, papierowa warstwa nośna połączona z wysoce przyczepnym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym i łatwo usuwanym zabezpieczeniem papierowym.
Właściwości	Jednostronna, zbrojona papierowa taśma klejąca do zastosowań wewnętrznych. Wysoka przyczepność, łatwa w urywaniu na żadaną długość.
Zastosowanie	Do szczelnego połączenia zakładów folii w szczególności wszystkich paroizolacji DELTA (stosowana na wierzchniej powierzchni z nadrukiem). Także do podobnych powierzchni z tworzyw sztucznych w tym twardych, sklejana powierzchni metalowych oraz gładkich drewnianych.
Przechowywanie	Przynajmniej 2 lata w oryginalnym kartonie, chronione przed światłem, w suchych warunkach.
Temp. przechowywania	+ 5°C do + 30°C
Temp. stosowania	od + 5°C (w przypadku poprawnego przechowywania)
Temp. użytkowania	-40 °C do +80°C
Ogólne informacje	<ul style="list-style-type: none"> Folie i podłoża powinny być suche, wolne od szronu, kurzu, brudu, smaru, plastyfikatorów, lodu, szadzi i substancji uniemożliwiających klejenie, nieporowate. Napięcie powierzchniowe powinno wynosić > 36 mN / m Materiały o porowatej, niewystarczająco sztywnej powierzchni w razie potrzeby mogą być zaimpregnowane podkładem DELTA®-HF Primer.
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> Siła klejenia zależy od lokalnego przechowywania, podłoża i warunków środowiskowych, jak również czasu. Siła klejenia stopniowo narasta wraz z upływem czasu. Stosowanie na nierównych powierzchniach jak niestugane drewno czy podłoża mineralne nie jest zalecane i powinno być ograniczone do minimum. Nie stosować na niskiej jakości, regenerowanych materiałach PE oraz foliach zawierających chlorowaną parafinę. Nie stosować w saunach i basenach. Substancje wydostające się z podłoża płyt OSB jak np. Hexanal mogą wpływać na zmniejszenie siły przyczepności taśm klejących.