

Karta techniczna



DELTA®-SCHAUM BAND

Uszczelniająca taśma klejąca

Nazwa produktu	DELTA®-SCHAUM BAND
Wymiary	Szerokość: 60 mm; długość: 30 m
Jednostka transportowa	5 rolek / karton; 30 kartonów / paleta
Materiał	Taśma uszczelniająca miejsca mocowania kontrłat i łat, wykonana z pianki polietylenowej VPE, z jednej strony pokryta warstwą kleju. Grubość: 3 mm, gęstość 25 kg/m ³ . Kolor niebieski.
Właściwości	Piankowa taśma pod kontrłaty do uszczelniania mocowań.
Zastosowanie	Do szczelnego połączenia kontrłat z konstrukcją dachu- krokiewiami lub deskowaniem.
Przechowywanie	Przynajmniej 2 lata w oryginalnym kartonie, chronione przed światłem, w suchych warunkach.
Temp. przechowywania	+ 5°C do + 30°C
Temp. stosowania	od + 5°C (w przypadku poprawnego przechowywania)
Temp. użytkowania	-40 °C do +80°C
Ogólne informacje	<ul style="list-style-type: none"> Folie i podłoża powinny być suche, wolne od szronu, kurzu, brudu, smaru, plastyfikatorów, lodu, szadzi i substancji uniemożliwiających klejenie, nieporowate. Taśma może być wstępnie stosowana zarówno na powierzchnię kontrłat jak i membranę dachową w miejscu mocowania kontrłat.

