



Produkt	DELTA-TIXX
Forma	Kartusz 310 ml
Opakowanie	Kartusz 310 ml; 12 szt./ karton; 75 kartonów/ paleta
Zawartość	Wysokiej jakości klej i uszczelniacz na bazie dyspersji polimerowej
Charakterystyka	Bezropuszczalny, trwale elastyczny, silnie przyczepny
Zastosowanie	Do łączenia paroizolacji DELTA®, folii PE, PA z materiałami budowlanymi typu płyty GK, beton, mur, metal, drewno
Wydajność	~ 7,00 m / kartusz (średnica 8 mm)
Przechowywanie	24 miesiące w oryginalnym opakowaniu, bez wpływu światła i wilgoci. Generalnie gdy klej daje się wycisnąć w formie pasty może być użyty.
Temperatura stosowania	+5° do +35°C
Czas wiązania	48h
Temperatura użytkowania	-20° do +80°C
Instrukcja stosowania	<ul style="list-style-type: none"> • Nałożyć linię kleju o grubości około 8 mm na klejone podłoże. • Nierówności wypełnić klejem • Docisnąć mocno folię (bez naciągania) do sklejaney powierzchni • Dodatkowe mocowanie mechaniczne nie jest wymagane. • Postępować zgodnie z ogólną instrukcją montażu dla Systemów klejenia DELTA

Ogólne informacje

- Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, tłuszczu i szronu oraz wystarczająco stabilne.
- Powierzchnie miękkie należy zagruntować za pomocą DELTA-HF Primer.

