

KARTA TECHNICZNA**BARIERKI OCHRONNE DELTA- DIASAFE GUARD****Opis produktu:**

System barierek ochronnych DELTA- DiaSafe Guard umożliwia zabezpieczanie stałych i tymczasowych miejsc pracy, dróg ewakuacyjnych i ścieżek serwisowych. Dzięki technologii balastowej nie powoduje uszkodzeń konstrukcji dachu ani attyki.

Aluminiowy system balustrad zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Do stosowania na dachach zielonych płaskich i skośnych bez naruszania hydroizolacji dachu.

Certyfikowany zgodnie z EN ISO 14122-3:2016 oraz EN ISO 13374-A:2018.

Układ jest stabilizowany przeciwwagą o masie 2x 12,5 kg na podporę.

Główne elementy: poręcz, słupki, profil środkowy, stopa podporowa, obciążniki, mocowane za pomocą śrub i klipsów ze stali nierdzewnej.

Przeznaczenie produktu:

Do stosowania na dachach zielonych płaskich i skośnych (do 15°) w celu zabezpieczenia tymczasowego lub stałego podczas prac związanych z montażem i serwisowaniem dachu zielonego Dorken DELTA.

Zastosowanie:

System barierek ochronnych DELTA- DiaSafe Guard umożliwia szybki i łatwy montaż bez uszkodzania konstrukcji dachu. Dzięki technologii balastowania, barierki można łatwo zdemontować po zakończeniu montażu dachu zielonego. Sekcję balustrady można także złożyć, gdy nie jest wymagana ochrona, zachowując oryginalny wygląd budynku.

Profil środkowy w prosty sposób mocowany za pomocą klipsa.

Forma dostawy:

Profile aluminiowe wraz z łącznikami mechanicznymi ze stali nierdzewnej. Obciążniki 12,5 kg.

Wygląd produktu:**Prosta****Ukośna****Składana**

Właściwości:

- wysokość: 1105 lub 1205 mm
- długość stopy podporowej: w zależności od wysokości attyki
- max. rozstaw słupków: standardowo 1300- 2500 mm
- waga: 12-22 kg/ mb
- max. nachylenie dachu: 10° lub 15°
- masa obciążenia: 2 x 12,5 kg na podporę

Wymagania dotyczące montażu:

Barierki ochronne powinny być zamontowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Przykładowe realizacje: