

Karta techniczna

DELTA®-Timtextile

Warstwa chłonno- ochronna dla układów akumulacyjno- drenażowych

Nazwa produktu	Podkład chłonno- ochronny DELTA®-Timtextile			
Wymiary	Rolka 2 x 20 m, grubość 10 mm			
Materiał	Zwarta i stabilna wymiarowo mata wykonana z włókniny metodą igłowania.			
Zastosowanie	Mata w rolkach DELTA- Timtextile jest lekka i charakteryzuje się właściwościami pochłaniania wody. Po osuszeniu z łatwością ponownie przyjmuje wodę o masie do ośmiu razy przekraczającej masę własną. Może być stosowana jako warstwa chłonno- ochronna pod matami akumulacyjno- drenażowymi DELTA.			
Montaż	Matę w rolce 10 mm rozwinąć prostopadle na podkładzie (hydroizolacji itp.). Rolki umieścić blisko siebie na styk. Jeżeli jest to konieczne, przyciąć pod określony wymiar. Po rozłożeniu bezpośrednio układać pozostałe warstwy (drenaż) .			
Parametry techniczne	Grubość: ok. 10 mm	Masa w stanie suchym: 1,0 kg/ m2	Masa w stanie nasycenia wodą: 9 kg/ m2	Zdolność pochłaniania wody: 8 l/m2

