

Dach lukarna:

Mata rozchodnikowa Delta
Substrat ekstensywny Yucca - 6cm
Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx Top 20
Mata ochronna Delta Biotop 500
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2
Papa zgrzewalna podkładowa: IZOLMAT opti 20 PYE PV200
Termoizolacja EPS200 w spadku 1,5%
Paroizolacja IZOLMAT BIT V60 S4,0
Grunt IZOCHAN penetrator
Strop żelbetowy wg. konstrukcji

obróbka blacharska attyki gr. 0,7mm

membrana separacyjna pod obróbką blacharską

plyta OSB wodoodporna gr.22mm

polistyren ekstrudowany gr. 6cm

kołek rozporowy nierdzewny

klin trójkątny z polistyrenu ekstrudowanego

izolacja paroszczelna

ocieplenie attyki z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm

klin trójkątny z polistyrenu ekstrudowanego

izolacja termiczna gr. 22cm

blacha na rąbek stojący

membrana separacyjna DELTA TRELA PLUS

deskowanie pełne - płyta OSB wodoodporna gr. 22mm

izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 18cm np. ISOVER SUPER MATA EPS 033

na wys. min. 100cm od wykończonej płaszczyzny dachu lukarny - wywiniecie hydroizolacji z pap termozgrzewalnych

obróbka blacharska - blacha ocynkowana powlekana

pustka wentylacyjna

wełna mineralna gr. 8cm

paroizolacja DELTA REFLEXX PLUS

plyta kartonowo-gipsowa GKF

profil aluminiowy do montażu płyty GKF

murlata wg. konstrukcji

1,5%

przekładka izolacyjna z papy

izolacja paroszczelna

profil aluminiowy do montażu płyt G-K



Dorken Delta Folie Sp. z o.o.  
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88  
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: [biuro@ddf.pl](mailto:biuro@ddf.pl) tel. +48 22 798 08 21  
[www.deltaprofessional.pl](http://www.deltaprofessional.pl) fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ	NR RYS.
DETAL IZOLACJI LUKARNY WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DACHEM SPADOWYM	DZ. 133
DATA	SKALA
03.04.2020	A3